

## SXE 450 TurboTec (600129420) Lijadora excéntrica

N.º de pedido 600129420  
EAN 4007430165565



Imagen representativa

- Ajuste del doble círculo de vibración: dependiendo de la aplicación, se puede ajustar en rectificado fino o abrasión alta.
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima
- Power Control System: sin formación de estrías al colocar la máquina en marcha sobre el material
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Empuñadura adicional desmontable
- Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina
- Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
- Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Diámetro del plato de apoyo	150 mm / 6 "
Potencia nominal absorbida	350 W
Revoluciones marcha en vacío	4200 - 11000 rpm
Número de oscilaciones marcha en vacío	8400 - 22000 rpm
Radio oscilatorio	2.8 / 6.2 mm / 1/8 / 1/4 "
Peso sin cable	2.2 kg / 5.3 lbs

Longitud del cable 2.5 m / 8 ft

## VIBRACIÓN

Rectificado de superficie 7 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K 1.5 m/s<sup>2</sup>

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 82 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 93 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente
- llave hexagonal
- empuñadura adicional desmontable
- Bolsas textiles de polvo