

T 13-125 (600431420) Sistema de corte de diamante

N.º de pedido 600431420
EAN 4061792176164



Imagen representativa



- Rectificadora de corte de diamante compacta, para cortes en seco libres de polvo de hasta 27 mm en materiales minerales
- Aspiración de polvo eficiente para la protección de la salud y obras limpias
- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Utilizable universalmente con corte deslizante y función de inmersión
- Cortes precisos en superficies niveladas gracias a la placa base de metal con ruedas; desmontable para cortes a mano
- Se puede usar con carril guía para cortes rectos, largos
- Seguridad y control en cualquier situación: embrague de seguridad S-automatic y seguro contra arranque involuntario
- Cubierta de aspiración de plástico antiestático montable sin herramienta
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø disco de cortar	125 mm / 5 "
Profundidad máx. de corte	27 mm / 1 1/16 "
Potencia nominal absorbida	1350 W
Potencia suministrada	830 W

Revoluciones marcha en vacío	9600 rpm
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Peso sin cable	2.5 kg / 5.5 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8 ft

VIBRACIÓN

Vibración	5.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Llave de agujeros frontales
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo