

## RSEV 19-125 RT (603825810) Amoladora de renovación

N.º de pedido 603825810

EAN 4007430313683



Imagen representativa



- Para rectificar y remover efectivamente hormigón, solado y recubrimientos con muelas de copa diamantadas
- Productividad máxima y bajo peso gracias al motor Marathon de Metabo de 1900 vatios
- Par de giro y capacidad de carga altos para aplicaciones extremas en uso continuo
- Peso ligero, ideal para rectificar paredes y techos
- Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada, para un máximo control y trabajar con facilidad por encima de la cabeza
- Trabajos cerca de los bordes gracias al segmento imperdible para plegar
- Resultados óptimos de aspiración: corona de la escobilla elástica en la cubierta protectora que se adapta a cualquier superficie y altura de segmento
- Abrazadera ajustable sin herramientas para una conducción segura y uniforme al rectificar
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø de la muela hueca

125 mm / 5 "

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Par de giro                     | 5 Nm / 44 in-lbs |
| Revoluciones marcha en vacío    | 3800 - 8200 rpm  |
| Potencia nominal absorbida      | 1900 W           |
| Potencia suministrada           | 1240 W           |
| Revoluciones bajo carga nominal | 6800 rpm         |
| Rosca de husillo                | M 14             |
| Peso sin cable                  | 3.5 kg / 7.7 lbs |
| Longitud del cable              | 4 m / 13 ft      |

## VIBRACIÓN

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Rectificado de superficie | 6.94 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## EMISIÓN DE RUIDO

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 92 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 103 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Alcance de la entrega

- Asa
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Muela abrasiva diamantada hormigón "professional"
- Llave de agujeros frontales
- Maletín profesional