

## AS 20 L PC (602083180) Aspirador universal

N.º de pedido 602083180  
EAN 4061792230682



Imagen representativa



- Aspirador compacto y versátil de la clase de polvo L con limpieza de filtro integrada
- Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
- Ideal para el uso móvil gracias al peso reducido y diseño compacto
- PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire pulsando el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
- Protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase L
- Detención de la aspiración al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
- Práctico compartimento para accesorios con tapa abatible para piezas pequeñas
- Accesorios de aspirador suministrados con sistema Quick para una conversión rápida en uso

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Máx. caudal de aire            | 4200 l/min / 148 cfm               |
| Depresión                      | 225 hPa (mbar) / 3.3 psi           |
| Superficie de filtración       | 3500 cm <sup>2</sup> / 542 sq.inch |
| Potencia absorbida máx.        | 1200 W                             |
| Volumen del depósito           | 20 l / 5 gal                       |
| Ø de la manguera de aspiración | 32 mm / 1 1/4 "                    |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Longitud de la manguera | 1.75 m / 6 ft |
|-------------------------|---------------|

|      |                   |
|------|-------------------|
| Peso | 9.4 kg / 20.7 lbs |
|------|-------------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Longitud del cable | 5.5 m / 18 " |
|--------------------|--------------|

## EMISIÓN DE RUIDO

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 78 dB(A) |
|------------------------------|----------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Inseguridad de medición K | 2.5 dB(A) |
|---------------------------|-----------|

## Alcance de la entrega

- Manguera de aspiración (Ø 32 mm / 1,75 m)
- Manguitos de cono duro Quick
- 3 tubos de aspiración de plástico
- Bolsa de filtro de vellón
- Tobera para juntas
- Boquilla para suelo (300 mm de ancho)
- Boquilla de aspiración (ancho 120 mm)