

Combo Set 2.1.15 18 V BL (685184000) Máquinas de batería en el juego

N.º de pedido 685184000
EAN 4061792201910



Imagen representativa

- Taladro atornillador de percusión de batería SB 18 LTX BL I: taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
- Atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200 BL: atornillador de impacto de batería compacto y versátil con hexágono interior 1/4" y 200 Nm

Valores técnicos

KENNWERTE SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Atornillador de impacto de batería

Tensión de la batería	18 V
Máx. tamaño de tornillo	M16
Máx. revoluciones marcha en vacío	2900 rpm
Número máx. de golpes	4000 bpm
Par de giro máx.	200 Nm / 150 ft. lbs
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sin batería	0.94 kg / 2.1 lbs
Peso con batería	1.3 kg / 2.9 lbs

VIBRATION SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Atornillador de impacto de batería

Atornillar con impacto 9 m/s²

Inseguridad de medición K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Atornillador de impacto de batería

Nivel de intensidad acústica 94 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 105 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

KENNWERTE SB 18 LTX BL I (602360840) Taladro atornillador de percusión de batería

Tensión de la batería 18 V

Par de giro máx. blando 65 Nm / 575 ft. lbs

Par de impulso 65 Nm / 575 in-lbs

Par de giro máx. duro 130 Nm / 1151 ft. lbs

Par de giro regulable 1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs

Ø de perforación en mampostería 16 mm / 5/8 "

Ø de perforación en acero 13 mm / 1/2 "

Ø de perforación en madera blanda 68 mm / 2.68 "

Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 2000 rpm

Número máx. de golpes 38000 bpm

Capacidad del portabrocas 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "

Diámetro del cuello de sujeción 43 mm / 1 11/16 "

Peso sin batería 1.8 kg / 4 lbs

Peso con batería 2.2 kg / 4.9 lbs

VIBRATION SB 18 LTX BL I (602360840) Taladro atornillador de percusión de batería

Perforar metal 2.6 m/s²

Inseguridad de medición K 1.5 m/s²

Taladrado de percusión hormigón 16.5 m/s²

Inseguridad de medición K

1.7 m/s²

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LTX BL I (602360840) Taladro atornillador de percusión de batería

Nivel de intensidad acústica

92 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA)

103 dB(A)

Inseguridad de medición K

3 dB(A)