

Combo Set 2.8.8 18V (685200590) Máquinas de batería en el juego

N.º de pedido 685200590
EAN 4061792226715



Imagen representativa

- Atornillador de impacto de batería SSD 18 LT 200 BL: compacto atornillador de impacto de batería con hexágono interior 1/4" y 200 Nm
- Taladro atornillador de percusión de batería SB 18 LT BL: taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes

Valores técnicos

KENNWERTE SB 18 LT BL (602316890) Taladro atornillador de percusión de batería

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	38 mm / 1 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2100 rpm
Número máx. de golpes	31950 bpm

Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sin batería	1.2 kg / 2.6 lbs
Peso con batería	1.6 kg / 3.5 lbs

VIBRATION SB 18 LT BL (602316890) Taladro atornillador de percusión de batería

Perforar metal	2.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Taladrado de percusión hormigón	17.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LT BL (602316890) Taladro atornillador de percusión de batería

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

KENNWERTE SSD 18 LT 200 BL (602397850) Atornillador de impacto de batería

Tensión de la batería	18 V
Máx. tamaño de tornillo	M16
Máx. revoluciones marcha en vacío	3050 rpm
Número máx. de golpes	3750 bpm
Par de giro máx.	200
Niveles de revoluciones/par de giro	3
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sin batería	1.17 kg / 2.6 lbs
Peso con batería	1.57 kg / 3.5 lbs

VIBRATION SSD 18 LT 200 BL (602397850) Atornillador de impacto de batería

Atornillar con impacto	14 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SSD 18 LT 200 BL (602397850) Atornillador de impacto de batería

Inseguridad de medición K

3 dB(A)