

Combo Set 3.1.1 18 V (685235000) Máquinas de batería en el juego

N.º de pedido 685235000

EAN 4061792258709



Imagen representativa

- Taladro atornillador de batería BS 18 L BL: taladro atornillador de 18 voltios más pequeño de Metabo con impresionante potencia Brushless para todas las aplicaciones habituales de perforación y atornillado
- Amoladora angular de batería CC 18 LTX BL: herramienta muy práctica con la máxima comodidad de trabajo para muchas aplicaciones, potente motor Brushless para un rápido progreso del trabajo y máxima eficiencia
- Martillo perforador de batería BH 18 LTX BL 16: martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo, máxima potencia de perforación, eficiencia y vida útil gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de impacto de alta potencia, martillo perforador con 2 funciones: perforar con martillo y perforar
- Muchas marcas, un sistema de baterías: este producto se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE CC 18 LTX BL (600349850) Amoladora angular de batería

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	76 mm / 3 "
Profundidad máx. de corte	19 mm / 3/4 "
Revoluciones marcha en vacío	20000 rpm
Rosca de husillo	M 5

Peso sin batería	0.64 kg / 1.4 lbs kg
Peso con batería	1.1 kg / 2.4 lbs kg

VIBRATION CC 18 LTX BL (600349850) Amoladora angular de batería

Rectificado de superficie	8.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	5.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION CC 18 LTX BL (600349850) Amoladora angular de batería

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	90 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

KENNWERTE BH 18 LTX BL 16 (600324850) Martillo perforador de batería

Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	1.3 J
Número máx. de golpes	5250 bpm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	16 mm / 5/8 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2.6725 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	20 mm / 25/32 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 730 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	1.6 kg / 3.5 lbs
Peso con batería	2 kg / 4.4 lbs

VIBRATION BH 18 LTX BL 16 (600324850) Martillo perforador de batería

Perforar con martillo hormigón	12.7 m/s ²
--------------------------------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION BH 18 LTX BL 16 (600324850) Martillo perforador de batería

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

KENNWERTE BS 18 L BL (613155850) Taladro atornillador de batería

Tensión de la batería	18 V
-----------------------	------

Par de giro máx. blando	28 Nm / 247.8 in-lbs
-------------------------	----------------------

Par de giro máx. duro	65 Nm / 575.3 in-lbs
-----------------------	----------------------

Par de giro regulable	0.5 - 9 Nm // 4.4 - 79.7 in-lbs
-----------------------	---------------------------------

Ø de perforación en acero	13 / 1/2
---------------------------	----------

Ø de perforación en madera blanda	40 / 1 9/16
-----------------------------------	-------------

Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1700 rpm
------------------------------	------------------------

Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
---------------------------	-----------------------------

Peso sin batería	0.9 kg / 2 lbs
------------------	----------------

VIBRATION BS 18 L BL (613155850) Taladro atornillador de batería

Perforar metal	2.1 m/s ²
----------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION BS 18 L BL (613155850) Taladro atornillador de batería

Inseguridad de medición K	5 dB(A)
---------------------------	---------