

Combo Set WE 2200-230 + W 750-125 (685172500)

Máquinas de cable en el set

N.º de pedido 685172500
EAN 4061792157453



Imagen representativa

- W 750-125: robusta, universal y económica: amoladora angular ergonómica para cualquier aplicación, motor robusto, cubierta protectora protegida contra torsión, seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- WE 2200-230: motor robusto, la limitación de la corriente de arranque con arranque suave evita que salte el fusible durante el arranque, empuñadura adicional que se puede montar en tres posiciones, el interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

Valores técnicos

KENNWERTE WE 2200-230 (606437000) Amoladora angular

Ø del disco	230 mm // 9 "
Potencia nominal absorbida	2200 W
Potencia suministrada	1520 W
Revoluciones marcha en vacío	6600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	4300 rpm
Par de giro	13.5 Nm / 120 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	142 mm / 5.591 "

Peso sin cable	5.2 kg / 11.5 lbs
----------------	-------------------

Longitud del cable	4 m / 13 ft
--------------------	-------------

VIBRATION WE 2200-230 (606437000) Amoladora angular

Rectificado de superficie	6.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION WE 2200-230 (606437000) Amoladora angular

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
----------------------------------	-----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

KENNWERTE WE 2200-230 (606437180) Amoladora angular

Ø del disco	230 mm // 9 "
-------------	---------------

Potencia nominal absorbida	2200 W
----------------------------	--------

Potencia suministrada	1520 W
-----------------------	--------

Revoluciones marcha en vacío	6600 rpm
------------------------------	----------

Revoluciones bajo carga nominal	4300 rpm
---------------------------------	----------

Par de giro	13.5 Nm / 120 in-lbs
-------------	----------------------

Rosca de husillo	M 14
------------------	------

Circunferencia de la empuñadura	142 mm / 5.591 "
---------------------------------	------------------

Peso sin cable	5.2 kg / 11.5 lbs
----------------	-------------------

Longitud del cable	4 m / 13 ft
--------------------	-------------

VIBRATION WE 2200-230 (606437180) Amoladora angular

Rectificado de superficie	6.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION WE 2200-230 (606437180) Amoladora angular

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
----------------------------------	-----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

KENNWERTE W 750-125 (603605000) Amoladora angular

Ø del disco	125 mm // 5 "
-------------	---------------

Potencia nominal absorbida	750 W
----------------------------	-------

Potencia suministrada	475 W
-----------------------	-------

Revoluciones marcha en vacío	11500 rpm
------------------------------	-----------

Revoluciones bajo carga nominal	7000 rpm
---------------------------------	----------

Par de giro	1.9 Nm / 16.8 in-lbs
-------------	----------------------

Rosca de husillo	M 14
------------------	------

Circunferencia de la empuñadura	180 mm / 7.094 "
---------------------------------	------------------

Peso sin cable	1.8 kg / 4 lbs
----------------	----------------

Longitud del cable	2.5 m / 8.2 ft
--------------------	----------------

VIBRATION W 750-125 (603605000) Amoladora angular

Rectificado de superficie	8 m/s ²
---------------------------	--------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION W 750-125 (603605000) Amoladora angular

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
----------------------------------	-----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------