

## TS 254 M (610254180) Sierra circular de mesa

N.º de pedido 610254180  
EAN 4061792180314



Imagen representativa



- Sierra circular de mesa compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo
- Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje
- El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte
- Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica
- Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Tope paralelo de ajuste preciso con sujeción doble y fijación rápida
- Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada
- Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo
- Cuña abridora retractable sin herramientas para el transporte.
- Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Dimensiones	669 x 748 x 334 mm // 26.343 x 29.437 x 13.156 "
Altura de trabajo	334 mm // 13.15 "
Altura de corte	0 - 80 mm // 0 - 3.15 "

Altura máx. de corte 90/45°	80 / 48 mm // 3.15 / 1.87 "
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	520 mm / 20.46 "
Ancho del material máx. en el tope angular	195 mm / 7.68 "
Revoluciones marcha en vacío	4200 rpm
Velocidad de corte	56 m/s / 184 ft/s
Hoja de sierra	254 x 30 mm // 10 x 1.181 "
Radio de giro de la hoja de sierra	-1.5 - 46.5 °
Potencia nominal absorbida S1 100%	1500 W
Peso	24.4 kg / 54 lbs

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 92 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 105 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes)
- Tope paralelo
- Tope angular
- Prolongación de mesa
- Ensanche de mesa (derecha)
- Empujador