

BAS 261 Precision (619008190) Sierra de cinta

N.º de pedido 619008190
EAN 4007430304889



Imagen representativa



- Alta precisión y estabilidad para una máxima calidad de corte
- Marcha de banda suave gracias a los volantes equilibrados con revestimiento de goma
- Guía de precisión de tres rodillos HSS regulable de la hoja de sierra arriba y abajo para resultados exactos de corte
- Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
- Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Mesa de sierra de fundición gris orientable para cortes inclinados
- Apertura de la puerta sin herramientas para un cambio fácil de la hoja de sierra
- Ajuste de altura sin herramientas de la protección de la hoja de sierra
- Lámpara de trabajo LED para iluminar el lugar de corte
- Es posible la aspiración externa para un trabajo limpio
- Corte de radios con dispositivo de corte circular (accesorios)

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Dimensiones	530 x 470 x 840 mm // 20 7/8 x 18 1/2 x 33 1/16 "
Superficie de apoyo	328 x 335 mm // 12 29/32 x 13 3/16 "
Altura de trabajo sin bastidor	375 mm / 14 3/4 "

Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45 °
Altura de corte	103 mm / 4 1/16 "
Anchura de paso	245 mm / 9 21/32 "
Velocidad de corte	735 m/min
Longitud de la cinta de la sierra	1712 mm / 67 13/32 "
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	400 W
Potencia suministrada	270 W
Peso	32.5 kg / 71.7 lbs

Alcance de la entrega

- Hoja para sierras de cinta universales A6
- Tope paralelo
- Tope angular
- Adaptador de aspiración (para Ø 44, 58, 100 mm)
- Empujador