

# WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick (601308840) Akku-Flachkopf-Winkelschleifer

N.º de pedido 601308840  
EAN 4061792263857



Imagen representativa



- Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### KENNWERTE

Tensión de la batería	18 V
Ángulo de accesibilidad ínfima	43 °

Ø del disco	125 mm / 5 "
-------------	--------------

Revoluciones marcha en vacío	2000 - 8000 rpm
------------------------------	-----------------

Rosca de husillo	M 14
------------------	------

Circunferencia de la empuñadura	177 mm / 7 "
---------------------------------	--------------

Peso sin batería	2.15 kg
------------------	---------

Peso con batería	2.6 kg
------------------	--------

## VIBRATION

Rectificado de superficie	6.09 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Rectificar con hoja abrasiva	1.28 m/s <sup>2</sup>
------------------------------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

## GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

## Alcance de la entrega

- 1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)
- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción rápida
- Empuñadura adicional
- Filtro protector contra polvo
- metaBOX 165 L
- sin batería, sin cargador