

KFMVB 18 LTX BL 4 RF (601769840) Akku-Metall-Kantenfräse

N.º de pedido 601769840
EAN 4061792263802



Imagen representativa



- Sehr leistungsstarke Akku-Metall-Kantenfräse mit Brushless-Motor zur einfachen und schnellen Vorbereitung für anschließende Beschichtung
- Zum Erstellen von 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm an Innen- und Außenkanten sowie zum Abrunden von Bohrlochkanten
- Mit Anlauftring zum effizienten Entgraten von Blechen ab 0,7 mm
- Beim Kantenfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)
- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeineinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Schlanker Fräskopf und Kugellager-Anlauftring zum Arbeiten in Rohren und an Rundungen
- Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
- Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Fast Brake: Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

Tensión de la batería	18 V
Revoluciones marcha en vacío	4000 - 8600 rpm
Tipo de bordes	Bisel y radio
Máx. ancho de bisel 45°	6 mm / 1/4 "
Máx. altura de bisel 45°	4 mm / 5/32 "
Radio posibles	R2 / R3
Graduación ajuste de profundidad de fresado	0.1 mm / 0.0039 "
Redondeces Ø interiores más pequeños	13 mm / 0.51 "
Peso sin batería	2.3 kg / 5 lbs
Peso con batería	2.7 kg / 5.9 lbs

VIBRATION

Vibración	8.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	2.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	89 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- 2 placas reversibles de metal duro bisel 45°
- 2 placas reversibles de metal duro radio R2
- 2 placas reversibles de metal duro radio R3
- Anillo de tope
- Tope de guía
- Atornillador para tornillos Torx 15
- Asa
- Filtro protector contra polvo
- metaBOX 215
- sin batería, sin cargador