MHE 4 (600812500) Martillo cincelador

N.º de pedido 600812500
EAN 4061792264427

Imagen representativa

- El martillo cincelador SDS-plus más potente de Metabo para trabajos exigentes en hormigón con alta potencia abrasiva
- Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones, protegen la salud
- Interruptor de bloqueo de acceso sencillo para cincelar en modo de funcionamiento continuo.
- Reducción opcional de la energía de impacto para trabajar en materiales más blandos
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de cincelado
- Indicación del desgaste de las escobillas de carbón
- Empuñadura de arco variable que se puede girar en 360° y ajustar el ángulo para una posición de trabajo óptima

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	4.2 J
Número máx. de golpes	4350 bpm
Potencia nominal absorbida	1050 W
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus

Peso sin cable	5 kg / 11 lbs
Longitud del cable	3.9 m

VIBRACIÓN

Cincelar	13.9 m/s^2
Inseguridad de medición K	1.5 m/s^2

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Empuñadura de arco
- metaBOX 185 XL