

## **TDPA 6200/4 Inox (601773000) Bomba de presión sumergible**

N.º de pedido 601773000  
EAN 4061792265455



Imagen representativa



- Bomba de presión sumergible automática para riego de jardín y abastecimiento de otros consumidores desde fuentes profundas como pozos o cisternas.
- El potente accionamiento de la bomba de 4 etapas garantiza una alta presión constante
- La extracción flotante en la superficie del agua se puede instalar rápida y fácilmente cuando hay carga de sedimentos.
- Arranque automático: la bomba se enciende automáticamente cuando se necesita agua y luego se apaga nuevamente
- Se pueden conectar hasta 3 aspersores a la bomba al mismo tiempo.
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- La válvula de retención integrada evita de manera confiable que el agua regrese a la bomba
- Larga vida útil de la bomba gracias a la robusta carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión, filtro integrado y retén frontal de alta calidad
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

### **Valores técnicos**

#### **VALORES CARACTERÍSTICOS**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Potencia nominal absorbida | 1100 W                |
| Caudal máximo              | 6200 l/h / 1638 gal/h |
| Máx. altura de empuje      | 47 m / 154 ft         |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Presión máx.                | 4.7 bar / 68 psi                           |
| Máx. profund. inmersión     | 12 m / 39 ft                               |
| Toma de presión             | Rosca interior de 1"                       |
| Carcasa de bomba            | Acero Inox/plástico                        |
| Clase de protección IP      | IP X8                                      |
| Tamaño máx. del grano hasta | 1  |
| Número de rodetes           | 4  |
| Dimensiones                 | 210 x 189 x 530 mm // 8 1/4 x 7.4 x 20.9 " |
| Peso                        | 8.2 kg / 18.1 lbs                          |
| Longitud del cable          | 15 m / 49 ft                               |

## Alcance de la entrega

- Cuerda de bajada