Basic 220-24 OF Silent (601593000) Compresor

N.º de pedido 601593000
EAN 4061792270169

Imagen representativa

- Silencioso, cómodo, móvil: compresor Silent de uso universal con muchos detalles inteligentes
- Funcionamiento especialmente silencioso gracias al diseño innovador de la unidad, ideal para uso en entornos sensibles al ruido o espacios estrechos
- Unidad de dos cilindros sin aceite para un fácil transporte y funcionamiento con bajo mantenimiento
- VarioGrip: arrastre cómodamente y trabajar ahorrando espacio gracias a la estribo de tracción deslizante con mango cómodo
- Todo está a mano: soporte para manguera para aire comprimido y dos herramientas para aire comprimido, ranuras para accesorios pequeños y práctico almacenamiento de cables en el compresor.
- Todo a la vista: pantalla fácil de usar con grandes manómetros para caldera y presión de trabajo, ajuste de presión y conexión de manguera
- Manóstato Condor para un funcionamiento y regulación fiables
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Ruedas grandes y pies revestidos de goma para una estabilidad óptima.
- Cómodo drenaje de condensado a través de una llave esférica con mango de mariposa
- No requiere ninguna comprobación antes de la puesta en marcha
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación
- Easy Setup: concepto de embalaje inteligente que permite un montaje rápido y sencillo de las ruedas y las patas de goma al desembalarlo.

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Capacidad de aspiración	220 l/min / 7.7 cfm
Capacidad de llenado	110 l/min / 3.9 cfm

Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	95 l/min / 3.4 cfm
Presión máx.	8 bar / 116 psi
Potencia nominal absorbida	1.1 kW / 1.5 HP
Nº revoluciones máx.	2800 rpm
Tamaño de la caldera	24 l / 6.3 gal
Nivel de intensidad acústica (LpA)	60 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	80 dB(A)
Dimensiones	561 x 330 x 591 mm // 22 3/32 x 13 x 23 1/4 "
Peso	25 kg / 55.1 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 98 7/16 " "

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	60 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	80 dB(A)

Alcance de la entrega

- Acoplamiento rápido universal
- Tirador revestido de goma