

Basic 270-50 OF Silent (601594000) Compresor

N.º de pedido 601594000
EAN 4061792270183



Imagen representativa



- Silencioso, cómodo, móvil: compresor Silent de uso universal con muchos detalles inteligentes
- Funcionamiento especialmente silencioso gracias al diseño innovador de la unidad, ideal para uso en entornos sensibles al ruido o espacios estrechos
- Unidad de dos cilindros sin aceite para un fácil transporte y funcionamiento con bajo mantenimiento
- VarioGrip: arrastre cómodamente y trabajar ahorrando espacio gracias a la estribo de tracción deslizante con mango cómodo
- Todo está a mano: soporte para manguera para aire comprimido y dos herramientas para aire comprimido, ranuras para accesorios pequeños y práctico almacenamiento de cables en el compresor.
- Todo a la vista: pantalla fácil de usar con grandes manómetros para caldera y presión de trabajo, ajuste de presión y conexión de manguera
- Manóstato Condor para un funcionamiento y regulación fiables
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cómodo drenaje de condensado a través de una llave esférica con mango de mariposa
- No requiere ninguna comprobación antes de la puesta en marcha
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación
- Easy Setup: concepto de embalaje inteligente que permite un montaje rápido y sencillo de las ruedas y las patas de goma al desembalarlo.

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Capacidad de aspiración	250 l/min / 8.8 cfm
Capacidad de llenado	130 l/min / 4.7 cfm

Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	120 l/min / 4.2 cfm
Presión máx.	10 bar / 145 psi
Potencia nominal absorbida	1.5 kW / 2 HP
Nº revoluciones máx.	1400 rpm
Tamaño de la caldera	50 l / 13.2 gal
Nivel de intensidad acústica (LpA)	61 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	81 dB(A)
Dimensiones	715 x 390 x 650 mm // 28 5/32 x 15 11/32 x 25 19/32 "
Peso	37 kg / 81.6 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 98 7/16 " "

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	61 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	81 dB(A)

Alcance de la entrega

- Acoplamiento rápido universal
- Tirador revestido de goma