

Flexiamant Super FKS 60, 125×4,0×22,23 Inox, SF 27 (616198000)

N.º de pedido 616198000

EAN 4007430286109



Imagen representativa

- Disco de desbaste especial para el tratamiento de costuras en ángulo en acero Inox y acero, con un alto grado de precisión. Otros ejemplos de aplicaciones: tratamiento de costuras de soldadura, desbarbar, rectificado de rincones y bordes
- Especialmente adecuado para trabajos frontales con las amoladoras angulares de cabeza plana de Metabo
- Rectificado limpio con alto desprendimiento de virutas, proporciona una excelente potencia de remoción
- Diferentes niveles de granulación disponibles, debido a esto se puede conseguir un rectificado preciso adicional
- El disco de desbaste se puede perfilar en el área de borde, por lo que es especialmente adecuado para el tratamiento preciso del material
- Adecuado para aceros resistentes a óxidos y ácidos (V2A, Nirosta, INOX), aceros de alta resistencia y alta aleación, aceros templados, aceros estructurales, fundición gris
- No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)/ dureza: medio dura
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Clase de calidad	A 46 P / 60
Diámetro x grosor x perforación	125 x 4 x 22.23 mm
Modelo	acodado
Nº revoluciones máx.	12200 rpm

