

Disco abrasivo de láminas 150 mm P 80 FS-CER, Con (626489000)

N.º de pedido 626489000

EAN 4007430280800



Imagen representativa

- Disco abrasivo de láminas especialmente formado con láminas redondeadas en el extremo.
- Gracias al diseño especial, muy adecuado para el tratamiento de costuras de soldadura; es posible un tratamiento más rápido y eficiente; incluso adecuado para el rectificado de superficies.
- Muy buena potencia abrasiva con una duración muy alta gracias al uso de grano cerámico.
- Rectificado refrigerado en materiales de conducción inadecuada del calor
- Para el tratamiento de acero y acero Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, son muy apropiados para trabajos extremos de rectificado, así como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.
- Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diámetro x perforación	150 x 22.23 mm // 6 x 7/8 "
Granulación	P 80
Modelo	acodado
Nº revoluciones máx.	10200 rpm
Unidad de venta/unidad de embalaje	1 / 10