

SB 18 LTX BL Q I (602361850) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

N.º da encomenda 602361850

EAN 4061792188150



Imagem representativa



- O potente: berbequim-aparafusadora de percussão seguro e sem escovas, com potência máxima para as aplicações mais exigentes
- Função de percussão para furar em alvenaria
- Sistema Metabo Quick: mudança rápida da bucha, porta-pontas, adaptador angular e muito mais, para um trabalho flexível
- Modo "Impuls": adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Caixa da engrenagem robusta e duradoura em alumínio fundido sob pressão
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Motor sem escovas potente para máxima eficiência e autonomia longa da bateria
- Precision Stop: acoplamento do binário eletrónico para um trabalho preciso
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Colar de aperto europeu (Ø 43 mm) para utilização versátil
- Desativação eletrónica de segurança : sem contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Voltagem da bateria | 18 V |
| Binário máx. macio | 65 Nm / 575 in-lbs |
| Binário dos impulsos | 65 Nm / 575 in-lbs |
| Binário máx. duro | 130 Nm / 1151 ft. lbs |
| Binário min. - máx. | 1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs |
| Ø de perfuração em alvenaria | 16 mm / 5/8 " |
| Ø de perfuração em aço | 13 mm / 1/2 " |
| Ø de perfuração em madeira macia | 68 mm / 2.68 " |
| Rotações em vazio | 0 - 550 / 0 - 2000 rpm |
| Número máx. de impactos | 38000 bpm |
| Amplitude aperto da bucha | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diâmetro do colar de aperto | 43 mm / 1 11/16 " |
| Peso sem bateria | 1.8 kg / 4 lbs |
| Peso com bateria | 2.2 kg / 4.9 lbs |

VIBRAÇÃO

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Furar metal | 2.6 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |
| Perfuração com percussão em betão | 16.5 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.7 m/s ² |

EMISSÃO DE RUÍDO

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica | 92 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 103 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Âmbito da entrega

- Bucha de substituição rápida Quick
- Punho adicional
- Gancho para cinto e depósito para pontas