

SB 18 LTX Impuls (602192840) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

N.º da encomenda 602192840 EAN 4007430286956



Imagem representativa







- Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio robusta, com potência máxima para as aplicações mais exigentes
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- · Caixa da engrenagem robusta e duradoura em alumínio fundido sob pressão
- · Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Potente motor Metabo de 4 polos, para furar e aparafusar com rapidez
- Mecanismo de percussão de alto rendimento, para excelentes resultados
- Colar de aperto europeu (Ø 43 mm) para utilização versátil
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- · Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| Voltagem da bateria | 18 V |
|----------------------|--------------------|
| Binário máx. macio | 55 Nm / 487 in-lbs |
| Binário dos impulsos | 60 Nm / 531 in-lbs |

| Binário máx. duro | 110 Nm / 974 in-lbs |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Binário min máx. | 1.5 - 24 Nm // 13 - 212 in-lbs |
| Ø de perfuração em alvenaria | 16 mm / 5/8 " |
| Ø de perfuração em aço | 13 mm / 1/2 " |
| Ø de perfuração em madeira macia | 65 mm / 2 1/2 " |
| Rotações em vazio | 0 - 500 / 0 - 1700 rpm |
| Número máx. de impactos | 32300 bpm |
| Amplitude aperto da bucha | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diâmetro do colar de aperto | 43 m / 1 11/16 " |
| Peso sem bateria | 1.8 kg / 4 lbs |
| Peso com bateria | 2.2 kg / 4.9 lbs |

VIBRAÇÃO

| Furar metal | 2.5 m/s^2 |
|-----------------------------------|---------------------|
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s^2 |
| Perfuração com percussão em betão | 13 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s^2 |
| Aparafusar sem percussão | 2.5 m/s^2 |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s^2 |

EMISSÃO DE RUÍDO

| Nível de pressão acústica | 80 dB(A) |
|--------------------------------|----------|
| Nível de potência sonora (LwA) | 91 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Âmbito da entrega

- Bucha de aperto rápido Futuro Plus com manga metálica
- Punho adicional
- Gancho para cinto
- metaBOX 145 L
- Sem bateria, sem carregador