

PowerMaxx SB Basic Set (600385710) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

N.º da encomenda 600385710

EAN 4061792249455



Imagem representativa

- Anão prático e potente: berbequim-aparafusadora de percussão pequeno e leve com muita potência para perfurar e aparafusar de forma versátil
- A classe de 12 Volt com bateria de encaixe - extremamente compacta e prática
- Função de percussão para furar em alvenaria
- Oficina móvel (41 peças): 5 brocas para madeira (4/5/6/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 pontas de aparafusar, comprimento 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), porta-pontas (60mm), X-ato com 2 lâminas de substituição
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- Baterias com indicador de capacidade, para controlar o estado da carga
- Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	12 V
Capacidade da bateria	2 x 2 Ah
Binário máx. macio	17 Nm / 150 in-lbs
Binário máx. duro	34 Nm / 301 in-lbs
Binário min. - máx.	0.5 - 5 Nm // 4.4 - 44.3 in-lbs

Ø de perfuração em alvenaria	10 mm / 3/8 "
Ø de perfuração em aço	10 mm / 3/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	18 mm / 23/32 "
Rotações em vazio	0 - 360 / 0 - 1400 rpm
Número máx. de impactos	21000 bpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 10 mm // 1/16 - 3/8 "
Peso sem bateria	0.82 kg / 1.8 lbs
Peso com bateria	1.01 kg / 2.2 lbs

VIBRAÇÃO

Furar metal	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Perfuração com percussão em betão	13 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Aparafusar sem percussão	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	85 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	96 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Buchas de aperto rápido
- Gancho para cinto
- 2 Baterias de encaixe LiPOWER (12 V/2,0 Ah)
- Carregador LC 40
- Mala em plástico
- Conjunto de acessórios