

BS 18 LTX-3 BL Q I (603184660) Akku-Bohrschrauber

N.º da encomenda 603184660

EAN 4061792225244



Imagem representativa



- Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Anwendungen
- 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
- Metabo QuickPlus-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten bei maximaler Beanspruchung
- Zuschaltpbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Variable Drehzahl, Rechts-Linkslauf und Schnellstopp für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.5 Ah
Binário máx. macio	65 Nm / 575.3 in-lbs
Binário máx. duro	130 Nm / 1150.6 in-lbs
Binário min. - máx.	1 - 18 Nm // 8.9 - 159.3 in-lbs
Ø de perfuração em aço	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	68 mm / 2.68 "
Rotações em vazio	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1.69 "
Peso sem bateria	1.8 kg / 4 lbs
Peso com bateria	2.8 kg / 6.2 lbs

VIBRATION

Furar metal	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	75 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	85 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Bucha de substituição rápida Futuro Plus "QuickPlus"
- Punho adicional
- 2 Baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Carregador rápido ASC 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L