

BS 18 LTX BL Q I (602359650) Akku-Bohrschrauber

N.º da encomenda 602359650

EAN 4061792187726



Imagem representativa



- Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Variable Drehzahl, Rechts-Linkslauf und Schnellstopp für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

Tipo de bateria LiPOWER

Voltagem da bateria 18 V

Capacidade da bateria	2 x 5.2 Ah
Binário máx. macio	65 Nm / 575 ft. lbs
Binário dos impulsos	65 Nm / 575 in-lbs
Binário máx. duro	130 Nm / 1151 ft. lbs
Binário min. - máx.	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	68 mm / 2.68 "
Rotações em vazio	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Peso sem bateria	1.7 kg / 3.7 lbs
Peso com bateria	2.4 kg / 5.3 lbs

VIBRATION

Furar metal	2.2 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	76 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	87 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Bucha de substituição rápida Quick
- Porta-pontas de substituição rápida Quick
- Punho adicional
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- 2 Baterias LiPOWER (18 V/5,2 Ah)
- Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L