

BS 18 LTX BL I (602358840) Berbequim-aparafusadora sem fio

N.º da encomenda 602358840
EAN 4061792188143



Imagem representativa



- O potente: berbequim-aparafusadora seguro e sem escovas, com potência máxima para as aplicações mais exigentes
- Modo "Impuls"; adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Motor sem escovas potente para máxima eficiência e autonomia longa da bateria
- Precision Stop: acoplamento eletrónico do binário para um trabalho preciso
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Colar de aperto europeu (Ø 43 mm) para utilização versátil
- Desativação eletrónica de segurança : sem contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Voltagem da bateria	18 V
Binário máx. macio	65 Nm / 575 ft. lbs
Binário dos impulsos	65 Nm / 575 in-lbs

Binário máx. duro	130 Nm / 1151 ft. lbs
Binário min. - máx.	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 " "
Ø de perfuração em madeira macia	68 mm / 2.68 " "
Rotações em vazio	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 " "
Peso sem bateria	1.7 kg / 3.7 lbs
Peso com bateria	2.2 kg / 4.9 lbs

VIBRAÇÃO

Furar metal	2.2 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	76 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	87 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Buchas de aperto rápido
- Porta-pontas
- Punho adicional
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- metaBOX 145 L