

BS 18 LT BL Q (602334800) Berbequim-aparafusadora sem fio

N.º da encomenda 602334800
EAN 4007430334947



Imagem representativa



- Allrounder potentes: berbequim-aparafusadora prática com potência sem escovas para trabalhos de furação e de aparafusamento exigentes
- Sistema Metabo Quick: mudança rápida da bucha, porta-pontas, adaptador angular e muito mais, para um trabalho flexível
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Motor sem escovas potente para máxima eficiência e autonomia longa da bateria
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Bateria LiHD para potência máxima e autonomia e vida útil extremamente longas
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 4 Ah

Binário máx. macio	34 Nm / 301 in-lbs
Binário máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Binário min. - máx.	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	38 mm / 1 1/2 "
Rotações em vazio	0 - 600 / 0 - 2100 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sem bateria	1.3 kg / 2.9 lbs
Peso com bateria	1.8 kg / 4 lbs

VIBRAÇÃO

Furar metal	2.3 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	77 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	88 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Bucha de substituição rápida Quick
- Porta-pontas de substituição rápida Quick
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- 2 Baterias LiHD (18 V/4,0 Ah)
- Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145