

BS 18 L BL Set (613155710) Berbequim-aparafusadora sem fio

N.º da encomenda 613155710

EAN 4061792254541



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora de 18 Volt mais pequena da Metabo com motor sem escovas potente, para todos os trabalhos de furação e de aparafusamento correntes
- Oficina móvel (74 peças): 5 brocas para madeira (4/5/6/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 pontas de aparafusar, comprimento 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 pontas de aparafusar, comprimento 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 pontas de aparafusar, comprimento 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porta-pontas (60mm), 8 chaves de caixa (6/7/8/9/10/11/12/13mm), escareador para madeira (12,7mm), pino de centragem (5×100mm), X-ato com 2 lâminas de substituição, fita métrica (3m/10"), lápis (HB), bloco de notas
- Berbequim-aparafusadora extremamente curto e leve para manuseamento confortável, mesmo acima da cabeça ou em espaços estreitos
- Caixa da engrenagem robusta e duradoura em alumínio fundido sob pressão
- Motor sem escovas potente para máxima eficiência e autonomia longa da bateria
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 2 Ah
Binário máx. macio	28 Nm / 247.8 in-lbs
Binário máx. duro	65 Nm / 575.3 in-lbs
Binário min. - máx.	0.5 - 9 Nm // 4.4 - 79.7 in-lbs
Ø de perfuração em aço	13 / 1/2
Ø de perfuração em madeira macia	40 / 1 9/16
Rotações em vazio	0 - 500 / 0 - 1700 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sem bateria	0.9 kg / 2 lbs

VIBRAÇÃO

Furar metal	2.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMISSÃO DE RUÍDO

Incerteza de medição K	5 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- Buchas de aperto rápido
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- 2 Baterias LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Carregador SC 36
- Mala em plástico
- Conjunto de acessórios