

KH 18 LTX BL 24 Q (601714660) Martelo combinado sem fio

N.º da encomenda 601714660

EAN 4061792218581



Imagem representativa



- Martelo sem fio extremamente leve e prático com interface integrada para aspirador
- Potência máxima de furação, eficiência e durabilidade graças à tecnologia Brushless e ao mecanismo de percussão de elevado rendimento
- Furar sem pó com extração de poeiras compacta ISA 24 (acessório)
- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado para redução das vibrações e proteção do utilizador
- Metabo Quick: substituição rápida da bucha de percussão SDS-Plus pela bucha de aperto rápido, para muitas aplicações diferentes
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Dispositivo eletrónico de arranque suave para iniciar a perfuração com precisão
- Dupla segurança em caso de bloqueio da broca: sem contragolpes graças ao desacoplamento mecânico e desativação extremamente rápida comandada por sensor
- Luz de trabalho LED para uma visualização perfeita da zona a furar
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V

Capacidade da bateria	2 x 5.5 Ah
Energia máx. por golpe (EPTA)	2.2 J
Número máx. de impactos	4750 bpm
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	24 mm / 1 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	82 mm / 3 7/32 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1280 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Peso sem bateria	3 kg / 6.61 lbs

VIBRAÇÃO

Furar com percussão	13.4 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Demolir	9.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	101 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus
- Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico
- Punho adicional revestido a borracha
- Limitador de profundidade
- 2 Baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Carregador rápido ASC 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 165 L