

KH 18 LTX BL 24 Q (601714800) Martelo combinado sem fio

N.º da encomenda 601714800
EAN 4061792218574



Imagem representativa



- Martelo sem fio extremamente leve e prático com interface integrada para aspirador
- Potência máxima de furação, eficiência e durabilidade graças à tecnologia Brushless e ao mecanismo de percussão de elevado rendimento
- Furar sem pó com extração de poeiras compacta ISA 24 (acessório)
- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado para redução das vibrações e proteção do utilizador
- Metabo Quick: substituição rápida da bucha de percussão SDS-Plus pela bucha de aperto rápido, para muitas aplicações diferentes
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Dispositivo eletrónico de arranque suave para iniciar a perfuração com precisão
- Dupla segurança em caso de bloqueio da broca: sem contragolpes graças ao desacoplamento mecânico e desativação extremamente rápida comandada por sensor
- Luz de trabalho LED para uma visualização perfeita da zona a furar
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| | |
|---------------------|------|
| Tipo de bateria | LiHD |
| Voltagem da bateria | 18 V |

| | |
|---|------------------|
| Capacidade da bateria | 2 x 4 Ah |
| Energia máx. por golpe (EPTA) | 2.2 J |
| Número máx. de impactos | 4750 bpm |
| Ø de perfuração em betão com brocas de percussão | 24 mm / 1 " |
| Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração | 82 mm / 3 7/32 " |
| Ø de perfuração em aço | 13 mm / 1/2 " |
| Ø de perfuração em madeira macia | 30 mm / 1 3/16 " |
| Rotações em vazio | 0 - 1280 rpm |
| Encabadouro | SDS-plus |
| Peso sem bateria | 3 kg / 6.61 lbs |

VIBRAÇÃO

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Furar com percussão | 13.4 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |
| Demolir | 9.1 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |

EMISSÃO DE RUÍDO

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica | 90 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 101 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Âmbito da entrega

- Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus
- Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico
- Punho adicional revestido a borracha
- Limitador de profundidade
- 2 Baterias LiHD (18 V/4,0 Ah)
- Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 165 L