

BH 18 LTX BL 16 (600324850) Martelo rotativo sem fio

N.º da encomenda 600324850

EAN 4061792191686



Imagem representativa



- Martelo sem fio muito leve e compacto com motor sem escovas para furar com pouco esforço em qualquer posição de trabalho
- Potência máxima de furação, eficiência e durabilidade graças à tecnologia Brushless e ao mecanismo de percussão de elevado rendimento
- Martelo rotativo com 2 funções: furar com percussão e furar
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado para redução das vibrações e proteção do utilizador
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Paragem de segurança eletrónica do motor em caso de bloqueio, para um trabalho seguro
- Luz de trabalho LED para uma visualização perfeita da zona a furar
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Voltagem da bateria	18 V
Energia máx. por golpe (EPTA)	1.3 J
Número máx. de impactos	5250 bpm
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	16 mm / 5/8 "

Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	68 mm / 2.6725 "
---	------------------

Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
------------------------	---------------

Ø de perfuração em madeira macia	20 mm / 25/32 "
----------------------------------	-----------------

Rotações em vazio	0 - 730 rpm
-------------------	-------------

Encabadouro	SDS-plus
-------------	----------

Peso sem bateria	1.6 kg / 3.5 lbs
------------------	------------------

Peso com bateria	2 kg / 4.4 lbs
------------------	----------------

VIBRAÇÃO

Furar com percussão	12.7 m/s ²
---------------------	-----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- Punho adicional
- Limitador de profundidade
- Sem bateria, sem carregador