

## KH 18 LTX 24 (601712510) Martelo combinado sem fio

N.º da encomenda 601712510  
EAN 4061792218260



Imagem representativa



- Martelo sem fio com encabadouro SDS-plus para furar com percussão e demolir com potência - a qualquer momento e em qualquer lugar
- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Dispositivo eletrónico de arranque suave para iniciar a perfuração com precisão
- Embraiagem de trincos de segurança: desacoplamento mecânico do acionamento em caso de bloqueio da broca, para trabalhar em segurança
- Com ponto de fixação para cintos de fixação de ferramentas para trabalhar em altura
- Luz de trabalho LED para uma visualização perfeita da zona a furar
- Furar sem poeiras com uma extração de poeiras externa ESA plus (acessório)
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 4 Ah
Energia máx. por golpe (EPTA)	2.1 J
Número máx. de impactos	5200 bpm

Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	24 mm / 1 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1400 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Peso sem bateria	2.6 kg / 5.73 lbs

## VIBRAÇÃO

Furar com percussão	11.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Demolir	7.8 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Âmbito da entrega

- Punho adicional
- Limitador de profundidade
- 2 Baterias LiPOWER (18 V/4,0 Ah)
- Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 165 L