

GB 18 LTX BL Q I (602362840) Máquina de abrir roscas sem fio

N.º da encomenda 602362840

EAN 4061792188204



Imagem representativa



- Berbequim-afarafusadora de elevada qualidade e potente, para as aplicações mais exigentes, com função de abrir roscas exclusiva e patenteada
- Furar com rapidez e abrir roscas, graças à mudança automática do sentido de rotação
- Bucha roscada de substituição rápida para o alojamento de machos de roscar com brocas quadradas e cilíndricas
- Vida útil longa e elevada durabilidade das máquinas de abrir roscas graças à monitorização inteligente do binário
- Sistema Metabo Quick: mudança rápida da bucha, porta-pontas, adaptador angular e muito mais, para um trabalho flexível
- Motor Brushless exclusivo da Metabo para um avanço rápido do trabalho e máxima eficiência ao furar e aparafusar
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Precision Stop: acoplamento eletrónico do binário para um trabalho preciso
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Desativação eletrónica de segurança : sem contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Com prático gancho para cinto e porta-pontas de fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Voltagem da bateria	18 V
Binário máx. macio	65 Nm / 575 in-lbs
Binário dos impulsos	65 Nm / 575 in-lbs
Binário máx. duro	130 Nm / 1151 ft. lbs
Binário min. - máx.	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Diâmetro da rosca máx.	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	68 mm / 2.68 "
Rotações em vazio	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/32 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	13 mm / 1 11/16 "
Peso sem bateria	1.8 kg / 4 lbs
Peso com bateria	2.2 kg / 4.9 lbs

VIBRAÇÃO

Furar metal	2.2 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	76 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	87 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Buchas roscadas de substituição rápida M4-M6
- Buchas roscadas de substituição rápida M8-M12
- Punho adicional
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- metaBOX 145 L