

## W 18 L 9-125 (602247850) Akku-Winkelschleifer

N.º da encomenda 602247850

EAN 4061792207639



Imagem representativa



- Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valores técnicos

#### KENNWERTE

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Voltagem da bateria        | 18 V            |
| Ø do disco                 | 125 mm / 5 "    |
| Profundidade de corte máx. | 34 mm / 1.339 " |
| Rotações em vazio          | 8500 rpm        |
| Rosca do veio              | M 14            |
| Área do punho              | 191 mm / 7.52 " |
| Peso sem bateria           | 1.6 kg          |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Peso com bateria | 2.3 kg |
|------------------|--------|

## VIBRATION

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Lixar superfície | 5 m/s <sup>2</sup> |
|------------------|--------------------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar com folha de lixa | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
|-------------------------|----------------------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------|

## GERÄUSCHEMISSION

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica | 86 dB(A) |
|---------------------------|----------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de potência sonora (LwA) | 97 dB(A) |
|--------------------------------|----------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |
|------------------------|---------|

## Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto
- Punho adicional
- Chave de pinos
- Sem bateria, sem carregador