

W 18 LT BL 11-125 (613052850) Rebarbadora angular sem fio

N.º da encomenda 613052850
EAN 4061792205352



Imagem representativa



- Rebarbadora angular sem fio e sem escovas da nova geração: tão potente quanto um aparelho de rede de 1100 Watt graças à potência 40% superior
- Motor sem escovas livre de manutenção com eficiência máxima e facilidade de manuseamento máxima
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Bateria rotativa em intervalos de 90° para melhor ergonomia em qualquer posição de trabalho
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador
- Proteção contra sobrecargas eletrónica, arranque suave e proteção contra rearranque involuntário
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Voltagem da bateria | 18 V |
| Ø do disco | 125 mm / 5 " |
| Profundidade de corte máx. | 33 mm / 1.299 " |
| Rotações em vazio | 10000 rpm |
| Rosca do veio | M 14 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Área do punho | 191 mm / 7.52 " |
|---------------|-----------------|

| | |
|------------------|--------|
| Peso sem bateria | 1.8 kg |
|------------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Peso com bateria | 2.5 kg |
|------------------|--------|

VIBRAÇÃO

| | |
|------------------|--------------------|
| Lixar superfície | 8 m/s ² |
|------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |
|------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar com folha de lixa | 2.5 m/s ² |
|-------------------------|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |
|------------------------|----------------------|

EMISSÃO DE RUÍDO

| | |
|---------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica | 81 dB(A) |
|---------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Nível de potência sonora (LwA) | 92 dB(A) |
|--------------------------------|----------|

| | |
|------------------------|---------|
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |
|------------------------|---------|

Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto
- Punho adicional
- Chave de pinos
- Sem bateria, sem carregador