

WB 18 LTX BL 15-125 Quick (601730850) Rebarbadora angular sem fio

N.º da encomenda 601730850
EAN 4061792229068



Imagem representativa



- Rebarbadora angular sem fio e sem escovas da nova geração: o mais potente da sua classe, tão potente quanto um aparelho com fio de 1500 Watt
- Motor sem escovas livre de manutenção com eficiência máxima e facilidade de manuseamento máxima
- Sistema de travagem rápido para máxima proteção do utilizador: o disco para no espaço de 1,5 segundos após desligar
- Sistema Metabo M-Quick: substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Bateria rotativa em intervalos de 90° para melhor ergonomia em qualquer posição de trabalho
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador
- Proteção contra sobrecargas eletrónica, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Filtro de proteção contra poeiras amovível, para proteção do motor contra partículas grosseiras
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Voltagem da bateria 18 V

Ø do disco 125 mm / 5 "

Profundidade de corte máx.	33 mm / 1.299 "
----------------------------	-----------------

Rotações em vazio	10000 rpm
-------------------	-----------

Rosca do veio	M 14
---------------	------

Área do punho	159
---------------	-----

Peso sem bateria	2 kg
------------------	------

Peso com bateria	2.7 kg
------------------	--------

VIBRAÇÃO

Lixar superfície	7.1 m/s ²
------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

Lixar com folha de lixa	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	85 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	96 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de fixação rápida M-Quick
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
- Filtro de proteção contra poeiras
- Sem bateria, sem carregador