

WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS (601745840)

Rebarbadora angular sem fio

N.º da encomenda 601745840

EAN 4061792247239



Imagem representativa



- Rebarbadora angular sem fio e sem escovas da nova geração: o mais potente da sua classe, tão potente quanto um aparelho com fio de 1500 Watt
- Motor sem escovas livre de manutenção com eficiência máxima e facilidade de manuseamento máxima
- Interruptor com função de homem-morto: manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado
- Sistema de travagem rápido para máxima proteção do utilizador: o disco para no espaço de 1,5 segundos após desligar
- Melhor sistema antivibrações: Autobalancer integrado para redução das vibrações na mão e no braço, maior durabilidade da máquina e durabilidade dos discos abrasivos até duas vezes mais longa
- Sistema Metabo M-Quick: substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; basta acionar um botão
- Estribo de segurança DS para admissão de um cinto de fixação de ferramentas para trabalhar em altura
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Bateria rotativa em intervalos de 90° para melhor ergonomia em qualquer posição de trabalho
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador
- Proteção contra sobrecargas eletrónica, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Filtro de proteção contra poeiras amovível, para proteção do motor contra partículas grosseiras
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Voltagem da bateria	18 V
Ø do disco	150 mm / 6 "
Profundidade de corte máx.	46 mm / 1.811 "
Rotações em vazio	10000 rpm
Rosca do veio	M 14
Área do punho	166
Peso sem bateria	2.2 kg
Peso com bateria	2.9 kg

VIBRAÇÃO

Lixar superfície	7.52 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de fixação rápida M-Quick
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
- Filtro de proteção contra poeiras
- Estribo de segurança DS
- metaBOX 165 L
- Sem bateria, sem carregador