

# GVPB 18 LTX BL 11-28 (600827850) Akku-Geradschleifer

N.º da encomenda 600827850  
EAN 4061792247314



Imagem representativa



- Schlanker Akku-Geradschleifer mit Totmannfunktion und langer Schleifspindel für besonders sicheres Arbeiten - auch an engen Stellen
- Höchster Anwenderschutz durch Paddle-Schalter mit Totmannfunktion und Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs ( 1 sek)
- Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
- Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
- Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### KENNWERTE

Voltagem da bateria	18 V
Rotações em vazio	8000 - 28000 rpm
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Orifício da pinça de aperto	6 mm / 0.2362 "

Peso sem bateria	1.4 kg / 3.1 lbs
------------------	------------------

Peso com bateria	2.1 kg / 4.6 lbs
------------------	------------------

## VIBRATION

Lixar com ponta de esmeril	4.8 m/s <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------	----------------------

Lixar superfície (até Ø 25 mm)	11.1 m/s <sup>2</sup>
--------------------------------	-----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------	----------------------

Lixar superfície (até Ø 50 mm)	20.2 m/s <sup>2</sup>
--------------------------------	-----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------	----------------------

## GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	79 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	90 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

## Âmbito da entrega

- Pinça de aperto 6 mm
- Tampa de proteção em borracha
- Filtro de proteção contra poeiras
- Chave de bocas
- Sem bateria, sem carregador