

## NP 18 LTX BL 5.0 (619002890) Rebitadora sem fio

N.º da encomenda 619002890

EAN 4007430333377



Imagem representativa



- Pistola de rebites sem fio para rebitar com extrema rapidez, comparável com aparelhos pneumáticos
- 100% compatível com todas as baterias de 18 Volt da Metabo
- Elevada durabilidade graças ao motor sem escovas e à engrenagem de precisão robusta
- No caso de bocais de fixação para operação com uma mão: o rebite encaixado segura em qualquer posição
- Recipiente coletor transparente para esvaziamento fácil dos restos dos rebites usados
- Rápida substituição do bocal para diferentes diâmetros de rebites graças à ferramenta integrada
- Trabalho seguro graças ao arco de proteção da mão
- Luz LED para a iluminação perfeita ao rebitar, com possibilidade de ser desligada no caso de superfícies refletoras
- Design ergonómico para trabalhar de forma confortável mesmo em cantos
- Olhal robusto para trabalhar com pouco esforço com balanceador/mola de tração
- Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Voltagem da bateria               | 18 V                        |
| Ø do rebite em todos os materiais | 2.4 - 5 mm // 3/32 - 3/16 " |
| Ø máx. do rebite em alumínio      | 6 mm / 3/16 "               |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Força do rebite   | 10000 N          |
| Curso do aparelho | 25 mm / 0.98 "   |
| Peso sem bateria  | 1.9 kg / 4.2 lbs |
| Peso com bateria  | 2.3 kg / 5.1 lbs |

## VIBRAÇÃO

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Vibração               | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Âmbito da entrega

- 4 Bocais de fixação
- 4 Bocais padrão
- Gancho para cinto
- Sem bateria, sem carregador