

NMP 18 LTX BL M10 (601788850) Rebitadora para rebites roscados sem fio

N.º da encomenda 601788850

EAN 4061792212909



Imagem representativa



- Rebitadora para rebites roscados sem fio com configuração da força de ajuste para porcas rebites cegas até M10 em alumínio, M8 em aço, M6 em aço inoxidável
- Utilização versátil graças ao sistema de substituição rápida do mandril roscado
- Enroscamento automático da porca rebite antes de aplicar
- Função de autorreversão automática: mecanismo de tração volta para a posição inicial depois de aplicar e a porca é enroscada pelo mandril roscado
- Pré-ajuste simples da força de ajuste no ecrã LED para trabalhar de forma protetora para o material e a rosca
- Ecrã LED com cobertura de proteção: 10 posições de memória para configurações acessíveis posteriormente
- Luz LED acionável ao aplicar ou permanentemente (máx. 10 min.)
- Olhal para trabalhar com pouco esforço com balanceador/mola de tração
- Com adaptador adequado (acessório), também apropriado para os parafusos rebites cegos
- Motor sem escovas potente para um progresso de trabalho rápido e máxima eficiência
- Depósito prático aparafusado na caixa, para mandris roscados adicionais
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Voltagem da bateria

18 V

Ø máx. das porcas rebites cegas em alumínio	M 10
Ø máx. das porcas rebites cegas em aço	M 8
Ø máx. das porcas rebites cegas em aço inoxidável	M 6
Força do rebite	15 kN
Curso do aparelho	10 mm / 3/8 "
Peso sem bateria	2 kg
Peso com bateria	2.4 kg

VIBRAÇÃO

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica 52 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 63 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Mandris roscados M4, M5 e M6
- Bocais M4, M5 e M6
- Cartão de informações da força de ajuste
- Chave sextavada
- Chave de bocas dupla
- Sem bateria, sem carregador