

KT 18 LTX 66 BL Set (691172840) Serra circular de imersão sem fio

N.º da encomenda 691172840
EAN 4061792192485



Imagem representativa



- Serra circular de imersão sem fio com motor sem escovas para imersão potente e cortes precisos até 66 mm (!) de profundidade
- Assentamento ajustável sem folgas nas calhas-guia da Metabo e outros fabricantes para resultados de corte exatos
- As baterias LiHD de elevada potência e o motor sem escovas Metabo garantem potência máxima e cortes resistentes
- Utilização versátil graças à velocidade variável para os diferentes materiais
- Indicador duplo para o ajuste exato da profundidade de corte com ou sem calha-guia
- Com função de corte traseiro para passagens precisas, posição 0° e 45° ajustável para precisão máxima de corte
- Possibilidade de serrar junto a paredes até 14 mm
- Serrar praticamente sem pó graças ao saco de poeiras de grandes dimensões ou através da ligação de um aspirador
- O aspirador ligado e ligado/desligado automaticamente através do CordlessControl (disponível como acessório)
- Bocal de ejeção de aparas para qualquer posição de trabalho, com rotação e bloqueio personalizado
- Paragem rápida da lâmina ao desligar a máquina para maior segurança
- Janela de inspeção no resguardo de proteção para condução precisa do corte
- Substituição rápida e simples da lâmina de serra através de alavanca, para o engate da posição de imersão e paragem do veio
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Voltagem da bateria	18 V
Inclinação de/até	- 1 / + 46 °
Profundidade de corte regulável	0 - 66 mm // 0 - 2 19/32 "
Profundidade máx. de corte a 90°	66 mm / 2 19/32 "
Profundidade máx. de corte a 45°	43 mm / 1 11/16 "
Profundidade de corte máx. com calha-guia	61 mm / 2 13/32 "
Ø da lâmina de serra x furo	165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "
Rotações em vazio	2250 - 5000 rpm
Velocidade máx. de corte	43 m/s / 141 ft/s
Peso sem bateria	4.3 kg / 9.5 lbs
Peso com bateria	4.7 kg / 10.4 lbs kg

VIBRAÇÃO

Serrar em placas de aglomerado	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	101 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Lâmina de serra "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°
- Saco de poeiras
- Chave sextavada
- Calha-guia FS 160 (160 cm)
- metaBOX 340