

KS 18 LTX 66 BL Set (691194840) Serra circular sem fio

N.º da encomenda 691194840

EAN 4061792198883



Imagem representativa



- Serra circular sem fio leve e potente para a utilização universal em estaleiro
- Base estável em alumínio encaixável diretamente sobre as calhas-guia da Metabo, bem como Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti e de outros fabricantes
- Cortes transversais rápidos e precisos graças ao acoplamento fácil com uma calha transversal KFS da Metabo
- O aspirador ligado e ligado/desligado automaticamente através do CordlessControl (disponível como acessório)
- Bocal de ejeção de aparas para qualquer posição de trabalho, com rotação e bloqueio personalizado
- Luz de trabalho LED integrada para iluminação ideal da linha de corte
- Ajustável a 0° para máxima precisão de corte
- Indicador de corte bem visível, para serrar ao longo de linha de corte previamente traçada
- Estrutura da serra robusta e duradoura em alumínio fundido sob pressão
- Punho com superfície Softgrip antiderrapante para guiar com segurança
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Voltagem da bateria	18 V
Inclinação de/até	0 / + 46 °
Profundidade de corte regulável	0 - 66 mm // 0 - 2 19/32 "

Profundidade máx. de corte a 90°	66 mm / 2 19/32 "
Profundidade máx. de corte a 45°	43 mm / 1 11/16 "
Profundidade de corte máx. com calha-guia	61 mm / 2 13/32 "
Ø da lâmina de serra x furo	165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "
Rotações em vazio	4800 rpm
Velocidade máx. de corte	43 m/s / 141 ft/s
Peso sem bateria	3.5 kg / 7.7 lbs
Peso com bateria	4.5 kg / 9.9 lbs kg

VIBRAÇÃO

Serrar em placas de aglomerado	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Lâmina de serra circular em metal duro (18 dentes)
- Paralela
- Chave sextavada
- Calha-guia FS 160 (160 cm)
- metaBOX 340
- Sem bateria, sem carregador