

RM 36-18 LTX BL 46 (601606850) Corta-relvas sem fio

N.º da encomenda 601606850

EAN 4061792176690



Imagem representativa



- Corta-relvas sem fio silencioso para cortar relva, recolher e mulching de forma eficiente em terrenos até 800 m²
- A relva cortada pode ser ejetada, opcionalmente, na parte traseira, recolhida no saco de recolha flexível ou decomposta imediatamente
- Motor sem escovas potente para um elevado desempenho de corte e autonomia longa por carga da bateria
- Ajuste automático da potência do motor consoante a altura da relva para autonomia máxima
- Ajuste da altura de corte central e fácil de manusear com 7 níveis
- Condução e controlo fácil graças às rodas de deslocamento fácil e à pega de empurrar ajustável em altura, com área do punho em borracha
- Robusto e de durabilidade longa graças à cobertura metálica e à lâmina da foice de elevada qualidade
- Proteção dupla contra arranques involuntários graças à chave de segurança e ao interruptor de segurança
- Transporte fácil e armazenamento economizador de espaço graças aos punhos de transporte e à alça dobrável em dois pontos
- Indicador de capacidade com boa visibilidade, para controlar o estado da carga da bateria
- Funcionamento a bateria ecológico e silencioso, podendo através disso ser utilizado em áreas sensíveis a ruídos
- 100% compatibilidade com a classe de 18 Volt: potência de 36 Volt com duas baterias Metabo de 18 Volt
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Voltagem da bateria	18 V
Largura de corte	46 cm / 18 "
Altura de corte	25 - 80 mm // 1 - 3 5/32 "
Níveis das alturas de corte	7
Volume do saco de recolha	55 l
Rotações em vazio	2800 rpm
Rotações máx.	3400 rpm
Peso sem bateria	24.5 kg / 54 lbs
Peso com bateria	25.4 kg / 56 lbs

VIBRAÇÃO

Ralenti	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	67 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	88 dB(A)
Incerteza de medição K	0.8 dB(A)

Âmbito da entrega

- Saco de recolha
- Lâmina da foice
- Cunha de decomposição
- Chave de segurança
- Sem bateria, sem carregador