

MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Akku-Kettensäge

N.º da encomenda 601613850
EAN 4061792204126



Imagem representativa



- Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz
- Wartungsfreier, kraftvoller Brushless-Motor mit Direktantrieb für maximale Akkulaufzeiten und eine hohe Kettengeschwindigkeit bis 22 m/s
- Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
- Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
- Maximaler Anwenderschutz durch Kettenschnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Schalters
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Hoher Arbeitskomfort durch gummierten Handgriff, kompakte Bauform und geringes Gewicht im Vergleich zu Benzin-Kettensägen
- Automatische Kettenschmierung für höchste Schnittleistung bei minimalem Wartungsaufwand
- Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
- Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls
- Robuster Krallenanschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
- Fällleiste für zielgenaues Peilen der Fällrichtung
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

Voltagem da bateria	18 V
Comprimento da calha	40 cm / 16 "
Comprimento de corte	36 cm / 14 "
Velocidade máx. da corrente	22
Forma dos dentes da corrente de serra	Escopro de meio perfil / Baixo perfil
Divisão dos dentes da corrente de serra	3/8" LP
Espessura dos elos	1.1 mm / 0.043 "
Quantidade de elos	56
Volume do recipiente de óleo	200 ml
Peso sem bateria	3.2 kg / 7.1 lbs
Peso com bateria	4.6 kg / 10.1 lbs

VIBRATION

Ralenti	2.6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Serrar em tronco de madeira macia	4.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	86 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	103 dB(A)
Incerteza de medição K	2.2 dB(A)

Âmbito da entrega

- Calha para serra Oregon 40 cm
- Corrente de serra Oregon 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)
- Proteção das correntes de serra
- Chave combinada
- Sem bateria, sem carregador