

SBE 800-2 (601744000) Schlagbohrmaschine

N.º da encomenda 601744000

EAN 4061792248212



Imagem representativa



- Universelle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum Bohren in nahezu alle Materialien
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Valores técnicos

KENNWERTE

Potência nominal	800 W
Ø de perfuração em alvenaria	20 mm / 25/32 "
Ø de perfuração em betão	18 mm / 23/32 "
Ø de perfuração em aço	13 / 8 mm // 1/2 / 5/16 "
Ø de perfuração em madeira macia	40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 "
Rotações em vazio	0 - 1200 / 0 - 3200 rpm
Rotações com carga nominal	850 / 2200 rpm

Número máx. de impactos	51200 bpm
Velocidades	2
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Árvore porta-brocas com sextavado interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca do veio de perfuração	1/2" - 20 UNF
Tipo de fixação da bucha	Buchas de aperto rápido
Peso sem cabo de alimentação	2.3 kg
Comprimento do cabo	4.1 m

VIBRATION

Furar metal	2.9 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Perfuração com percussão em betão	23.7 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	105 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	116 dB(A)
Incerteza de medição K	5 dB(A)

Âmbito da entrega

- Bucha de aperto rápido Futuro Plus
- Punho adicional
- Limitador de profundidade