

# SBE 800-2 (601744500) Berbequim de percussão

N.º da encomenda 601744500 EAN 4061792248243



Imagem representativa



- Berbequim de percussão universal de duas velocidades com velocidade variável para furar em praticamente todos os materiais
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Regulador pré-seleção das rotações
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da ferramenta, para trabalhar de forma segura
- Rotação reversível direita / esquerda
- · Veio com sextavado interior para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha

### Valores técnicos

#### **VALORES CARACTERÍSTICOS**

Potência nominal	800 W
Ø de perfuração em alvenaria	20 mm / 25/32 "
Ø de perfuração em betão	18 mm / 23/32 "
Ø de perfuração em aço	13 / 8 mm // 1/2 / 5/16 "
Ø de perfuração em madeira macia	40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 "
Rotações em vazio	0 - 1200 / 0 - 3200 rpm
Rotações com carga nominal	850 / 2200 rpm

Número máx. de impactos	51200 bpm
Velocidades	2
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Árvore porta-brocas com sextavado interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca do veio de perfuração	1/2" - 20 UNF
Tipo de fixação da bucha	Buchas de aperto rápido
Peso sem cabo de alimentação	2.3 kg
Comprimento do cabo	4.1 m

## **VIBRAÇÃO**

Furar metal	$2.9 \text{ m/s}^2$
Incerteza de medição K	$1.5 \text{ m/s}^2$
Perfuração com percussão em betão	$23.7 \text{ m/s}^2$
Incerteza de medição K	$1.5 \text{ m/s}^2$

### **EMISSÃO DE RUÍDO**

Nível de pressão acústica	105 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	116 dB(A)
Incerteza de medição K	5 dB(A)

# Âmbito da entrega

- Bucha de aperto rápido Futuro Plus
- Punho adicional
- Limitador de profundidade
- Mala em plástico