

# WEPBF 15-150 Quick (613085000) Rebarbadora angular de cabeça plana

N.º da encomenda 613085000  
EAN 4007430275738



Imagem representativa



- Rebarbadora angular de cabeça plana potente para trabalhar com rapidez em ângulos especialmente apertados de até 39° com segurança máxima para o utilizador
- Especialmente desenvolvida para remover rebarbas de soldadura, ferrugem ou tinta em locais estreitos e para trabalhos em posições difíceis
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) para amortecimento das vibrações e proteção do utilizador
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Sistema de paragem mais rápido para proteção máxima do utilizador: o travão de disco mecânico patenteado imobiliza o disco em 2 segundos após desligar a máquina, mesmo no caso de falha de corrente
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque
- Caixa de velocidades robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

## Valores técnicos

## VALORES CARACTERÍSTICOS

Ângulo mínimo	39 °
Ø do disco	150 mm / 6 "
Potência nominal	1550 W
Potência útil	940 W
Rotações em vazio	9600 rpm
Rotações com carga nominal	9600 rpm
Binário	3.9 Nm / 35 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Peso sem cabo de alimentação	2.9 kg / 6.4 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft
Área do punho	197 mm / 7 3/4 "

## VIBRAÇÃO

Lixar superfície	6.8 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar com folha de lixa	3.4 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	89 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	100 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto rápido
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
- 1 Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex (150 mm; P60)