

## W 13-150 Quick (603632000) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 603632000

EAN 4061792176713



Imagem representativa



- Elevada durabilidade em aplicações exigentes: rebarbadora angular potente e robusta, com o nível de potência mais elevado da sua classe, para um maior avanço de trabalho
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção contra reaquecimento involuntário após corte de corrente
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ø do disco        | 150 mm // 6 " |
| Potência nominal  | 1350 W        |
| Potência útil     | 830 W         |
| Rotações em vazio | 10000 rpm     |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rotações com carga nominal   | 7000 rpm             |
| Binário                      | 3.8 Nm / 33.6 in-lbs |
| Rosca do veio                | M 14                 |
| Área do punho                | 206 mm / 8 1/8 "     |
| Peso sem cabo de alimentação | 2.5 kg / 5.5 lbs     |
| Comprimento do cabo          | 4 m / 13 ft          |

## VIBRAÇÃO

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar superfície        | 6.8 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Lixar com folha de lixa | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## EMIÇÃO DE RUÍDO

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 94 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 105 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

## Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de fixação M-Quick
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)