

WEV 1500-125 RT (601243000) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 601243000
EAN 4007430297396



Imagem representativa



- Rebarbadora angular potente e robusta com regulação da velocidade e punho Soft ergonómico para trabalhos com pouco esforço, especialmente acima da cabeça
- Motor potente com boa resistência a sobrecargas
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) com regulação: para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra re arranque involuntário após corte de corrente
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	1500 W
Potência útil	900 W
Rotações em vazio	3500 - 11000 rpm
Rotações com carga nominal	11000 rpm

Binário	4.2 Nm / 37.2 ft. lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	138 mm / 5.438 "
Peso sem cabo de alimentação	2.4 kg / 5.3 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

VIBRAÇÃO

Lixar superfície	9 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	5.3 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto
- Punho adicional
- Chave de pinos