

W 1100-125 (603614000) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 603614000

EAN 4007430338303



Imagem representativa



- Robusta, universal e económica: rebarbadora angular potente para todas as aplicações
- Rebarbadora angular robusta e potente para um progresso de trabalho rápido
- Resguardo de proteção antitorção
- Proteção contra re arranque involuntário após corte de corrente

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	1100 W
Potência útil	700 W
Rotações em vazio	12000 rpm
Rotações com carga nominal	7000 rpm
Binário	3.2 Nm / 28.3 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	194 mm / 7 5/8 "
Peso sem cabo de alimentação	2.1 kg / 4.6 lbs

Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft
---------------------	--------------

VIBRAÇÃO

Lixar superfície	7.5 m/s ²
------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

Lixar com folha de lixa	2.2 m/s ²
-------------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	88 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto
- Punho adicional
- Chave de pinos