

W 850-125 (603608000) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 603608000
EAN 4007430338006



Imagem representativa



- Robusta, universal e económica: rebarbadora angular ergonómica para todas as aplicações
- Motor potente com boa resistência a sobrecargas
- Resguardo de proteção antitorção
- Proteção contra re arranque involuntário após corte de corrente

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	850 W
Potência útil	520 W
Rotações em vazio	11500 rpm
Rotações com carga nominal	7000 rpm
Binário	2 Nm / 18 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	179 mm / 7.063 "
Peso sem cabo de alimentação	1.8 kg / 4 lbs

Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft
---------------------	--------------

VIBRAÇÃO

Lixar superfície	8 m/s ²
------------------	--------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	88 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto
- Punho adicional
- Chave de pinos