

SCV 18 LTX BL 1.6 (601615840) Akku-Blechschiere

N.º da encomenda 601615840

EAN 4061792183339



Imagem representativa



- Sehr handliche und wendige Akku-Blechschiere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort
- Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm
- Schneller Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor
- Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe
- Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter
- Messerabstand flexibel einstellbar auf unterschiedliche Blechdicken
- Wirtschaftliches Vierfach-Wendemesser mit höchster Schnittqualität
- Maximale Arbeitssicherheit bei jeder Schnittrichtung durch großen Handschutz
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

Voltagem da bateria	18 V
Espessura máx. da chapa para aço 400 N/mm ²	1.6 mm / 0.0629 "
Espessura máx. da chapa para aço 600 N/mm ²	1.2 mm / 0.0472 "
Espessura máx. da chapa para aço 800 N/mm ²	0.7 mm / 0.0275 "

Espessura máx. da chapa para alumínio 250 N/mm ²	2 mm / 0.0787 "
---	-----------------

Número de cursos em vazio	1350 - 4840 rpm
---------------------------	-----------------

Velocidade de corte	7 m/min // 275 inch/min
---------------------	-------------------------

Diâmetro do furo inicial	27 mm / 1.0629 "
--------------------------	------------------

Raio de curva menor	15 mm / 0.5905 "
---------------------	------------------

Peso sem bateria	1.4 kg / 3.1 lbs
------------------	------------------

Peso com bateria	1.8 kg / 4 lbs
------------------	----------------

VIBRATION

Cortar chapa	7.6 m/s ²
--------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	74 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	85 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- 2 Lâminas reversíveis
- Calibrador de lâminas
- 2 Chaves sextavadas
- metaBOX 145
- Sem bateria, sem carregador